




FITNESSPROeco



PaviFLEX
GYM FLOORING



www.paviflex.es



FITNESSPRO^{eco}

PaviFLEX
GYM FLOORING

El pavimento sostenible y más competitivo para maquinaria pesada, peso libre y entrenamiento funcional.
The most Specially Eco Friendly and price wise flooring for heavy use, freeweights and functional training.

COLORES / COLOURS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Puzzle sin encolar / Interlocking no glue

ACABADO / FINISH: 4 lados puzzle / 4 side puzzle tiles

GROSOR / THICKNESS: 7 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 100x100 cm

PESO / WEIGHT: 9,7 kg/m²

TRATAMIENTO SUPERFICIE: Impermeable y anti bacteriana

SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1350 kg/m³

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 70 ±5

RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm³

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)

SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 23%

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 13%

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%


DILATACIÓN / DILATATION: 0-40°C : 1,5 · 10⁻⁴ °C⁻¹

PAH / PAH: Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS

AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

PaviFLEX Fitness PRO^{eco} es una solución económica y sostenible. Está producido con el material reciclado de nuestro pavimento premium, creando un producto compacto de características excepcionales al mejor precio. Su alta densidad y espesor lo hacen un suelo extremadamente resistente a los impactos, reduce el ruido de las pesas y absorbe las vibraciones de los equipo más pesados.

PaviFLEX Fitness PRO^{eco} is the less expensive and the best sustainable solution for the gym. It is produced with recycled material of our Premium products, becoming a greatest choice when looking for a free weights and heavy equipment resistant flooring. The highest density of the compact virgin eco rubber makes our Fitness Pro^{eco} to absorb impacts, support the heaviest equipments and reduce vibration and noises.



*Custom: Negro + color personalizable.
Black with specific colour you wish.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA / TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa / Tile	7 mm	100x100 cm
B Perfil / Edge	7 mm	100x12 cm
C Esquina / Corner	7 mm	12x12 cm

